

**Subiectul III (30 de puncte) - Varianta 051**

**Pentru itemul 1, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.**

1. Care este antetul corect al subprogramului `cifre`, care primește prin intermediul primului parametru, `x`, un număr natural și returnează prin intermediul celui de-al doilea parametru, `y`, suma cifrelor numărului natural `x`? **(4p.)**
- a. `void cifre(int x, int &y)`                      b. `int cifre(int x)`  
c. `void cifre(int x, int y)`                      d. `int cifre(int &x, int y)`

**Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.**

2. Se consideră un număr natural nenul, `x`, având exact 8 cifre, distincte două câte două; printre cifrele sale se găsește și cifra 0. Permutând cifrele lui `x`, se obțin alte numere naturale. Câte dintre numerele obținute, inclusiv `x`, au exact 8 cifre? **(6p.)**
3. Se consideră subprogramul `divizor`, care primește prin intermediul primului parametru, `a`, un număr natural ( $1 < a < 10000$ ) și returnează cel mai mic divizor prim al numărului `a`.
- a) Scrieți în limbajul **C/C++** definiția completă a subprogramului `divizor`. **(4p.)**
- b) Fișierul text `date.in` conține pe prima linie un număr natural nenul `n` ( $n \leq 100$ ), iar pe a doua linie `n` numere naturale mai mari decât 1, separate prin câte un spațiu, fiecare număr având maximum 4 cifre. Scrieți un program C/C++ care citește toate numerele din fișierul `date.in` și afișează pe ecran suma obținută adunând, pentru fiecare dintre cele `n` numere citite de pe a doua linie din fișier, cel mai mic divizor prim. Se vor utiliza apeluri utile ale subprogramului `divizor`.
- Exemplu:** dacă fișierul `date.in` are conținutul alăturat, se
- |                 |   |
|-----------------|---|
| 6               | 6 |
| 16 25 6 77 10 4 |   |
- (6p.)**
4. Se consideră expresia  $E(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ . Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural `n` ( $n \leq 9$ ), cele `n+1` numere întregi `a0`, `a1`, `a2`, ..., `an-1`, `an`, apoi o valoare întreagă `x` ( $-9 \leq x \leq 9$ ). Programul calculează și apoi afișează valoarea expresiei `E(x)`. **(10p.)**