


Subiectul II (30 de puncte) - Varianta 093

Pentru fiecare dintre itemii 1 și 2 scrieți pe foaia de examen litera care corespunde răspunsului corect.

1. Care este numărul minim de noduri ce trebuie eliminate din graful alăturat astfel încât subgraful obținut să **nu** fie conex? (4p.)



a. 3

b. 0

c. 2

d. 1

2. În declarația alăturată, câmpurile x și y ale înregistrării pot memora coordonatele carteziene ale unui punct din planul xOy . Care dintre următoarele expresii are valoarea 1 dacă și numai dacă punctul P este situat pe axa ox ? (6p.)

```
struct punct
{
    float x,y;
}P;
```

a. $P.x==0$


b. $P.y==0$

c. $P.x+P.y==0$

d. $P.x==P.y$

Scrieți pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare dintre cerințele următoare.

3. Se consideră arborele din figura alăturată. Care este nodul care trebuie ales ca rădăcină astfel încât aceasta să aibă 4 descendenți direcți (fii)? (6p.)



4. Se consideră o listă liniară simplu înlănțuită asupra căreia se execută următoarea prelucrare: între oricare două elemente ce memorează valorile x și y , aflate pe poziții consecutive, se inserează cel mai mare divizor comun al numerelor x și y . Dacă lista conține inițial, în ordine, doar numerele 10, 4, 2, 6 precizați care este numărul maxim de elemente aflate pe poziții consecutive ce vor memora aceeași valoare, după realizarea prelucrării menționate. (4p.)

5. Un șir de caractere s se numește "șablon" pentru un alt șir de caractere x , dacă este format din caractere din mulțimea $\{*, ?, \#\}$, are aceeași lungime cu x și pe fiecare poziție din s în care apare $*$ în x se găsește o vocală, pe fiecare poziție din s în care apare $\#$ în x se găsește o consoană și pe fiecare poziție din s în care apare $?$ putem avea orice caracter în x . Se consideră vocală orice literă din mulțimea $\{a, e, i, o, u\}$.

Scrieți programul C/C++ care citește de la tastatură două șiruri de caractere, de aceeași lungime, formate din cel mult 200 de litere mici ale alfabetului englez, și afișează pe ecran un șablon comun celor două șiruri citite, care conține un număr minim de caractere $?$.

Exemplu: pentru șirurile *diamant* și *pierdut* se afișează *****#??#**

(10p.)